



Numer produktu: 0224167

## Vacuplus MINI slim Pi12-2, extra non-return valve

- Small and compact sizes
- Symmetric vacuum interfaces on top and bottom ensures flexible installation
- Patented COAX® technology

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	VP04.S002PA
Materiał	PA, AL, NBR
Poziom hałasu	60 - 74 dBA
Minimalna temperatura	-10 - 50 °C
Waga maksymalne	52 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks. 0,7 MPa

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,31	0,44	0,68	0,6	0,44	0,27	0,19	0,14	0,1	0,06	0,03	0	90

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
0,31	0,44	0,17	0,32	0,58	1,1	1,8	2,7	4	6,4	0	90	

Rysunki wymiarowe



