



Numer produktu: 0223807

Vacuplus MINI slim Si08-2

- Small and compact sizes
- Symmetric vacuum interfaces on top and bottom ensures flexible installation
- Patented COAX® technology

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	VP04.S002S
Materiał	PA, AL, NBR
Poziom hałasu	60 - 74 dBA
Minimalna temperatura	-10 - 50 °C
Waga maksymalne	52 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,6	0,44	0,77	0,67	0,51	0,33	0,23	0,16	0,12	0,08	0	0	75	

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,6	0,44	0,14	0,31	0,55	0,9	1,4	2,1	3,1	0	0	75		

